

Sargent & Greenleaf® Spartan D-Drive 1007-101

Bij het eerste gebruik

Het slot wordt in gesloten stand geleverd. De standaard code is 1 2 3 4 5 6. Verander deze code direct in een eigen, persoonlijke code.

Let op: deze code is de mastercode van het slot. Hiermee kunt u een extra code aanmaken. Een code dient altijd uit 6 cijfers te bestaan.

De kluis openen

Voer een geldige code in en sluit af met #. Draai de handgreep van de kluis en de deur kan worden geopend.

De kluis sluiten

Sluit de kluisdeur, draai de handgreep volledig op slot en het slot vergrendeld automatisch. Er zal een piepsignaal volgen.

De code veranderen

De code is eenvoudig te wijzigen in een andere 6-cijferige code.

Let op: zet eerst de kluisdeur open en het slot in gesloten positie. Test na het veranderen van de code meerdere malen met geopende deur of de nieuwe code werkt voordat de kluis met de deur dicht op slot gaat.

*Toets 2 2 * [oude code] # [nieuwe 6-cijferige code] # [nieuwe 6-cijferige code] #*

Gebruikerscode toevoegen

Om een gebruikerscode toe te voegen aan het slot volgt u onderstaande programmering:

*Toets 7 4 * [mastercode] # 1 # [nieuwe 6-cijferige gebruikerscode] # [nieuwe 6-cijferige gebruikerscode] #*

De batterij vervangen

Als er na het invoeren van een geldige code 20 korte piepsignalen hoorbaar zijn, dan moet de batterij worden vervangen.

Batterij check: Toets 89 *.

Een enkele piep staat voor zwakke batterij en vervangen is noodzakelijk. Een dubbele piep betekent dat de batterij voldoende spanning heeft.

Let op: toets * na de batterij check om af te sluiten.

Is de batterij leeg, dan vervangt u de batterij als volgt.

Aan de onderkant van het toetsenbord zit het batterijcompartiment. Trek deze recht naar beneden helemaal uit het toetsenbord. De batterij is direct zichtbaar en kan worden vervangen. Het slot werkt op één 9-Volt Alkaline blokbatterij. Gebruik altijd Duracell.

Management Reset Code (MRC)

Met uw kluis kan een resetcode zijn meegeleverd, die zit gewikkeld in zwart plastic of een bruin envelopje. Deze code kunt u gebruiken als de mastercode niet meer bekend is. Berg deze code dus goed op en nooit in de kluis!

Bij het gebruik van de MRC bepaald u direct een nieuwe mastercode. Voor het gebruiken van de MRC volgt u onderstaande programmering.

Toets 6 7 * [8-cijferige reset code] # [nieuwe 6-cijferige code] # [nieuwe 6-cijferige code] #

Na het invoeren van deze programmering volgt een extra piepsignaal voor elke keer dat de MRC is gebruikt.

Tips en advies

- Controleer, voordat u de code invoert altijd of de handgreep van de kluis volledig naar de gesloten kant is gedraaid.
- Toets altijd rustig de code in. Let erop dat bij elke toets een piepsignaal hoorbaar is.
- Let erop dat na het sluiten van de kluisdeur het slot een bevestigend piepsignaal geeft.
- Recycle uw oude batterijen op verantwoorde wijze, zie www.legebatterijen.nl.
- Voor meer informatie, adviezen en instructievideo's ga naar www.mbsafety.nl.